

00 PW 4520 5L010

Tandem KASTENANHÄNGER PETERWAGEN



SERIENAUSSTATTUNG

Rauminnenmaß: ca. 4500x1900x1960mm LxBxH

Außenmaße Aufbau: ca. 4550x2050x2500mm LxBxH

Außenhöhe mittig ca. 2700mm bei Standard-Fahrwerk

Gesamtlänge: ca. 6000mm

Chassis:

- zulässiges Gesamtgewicht 2500kg
- Massives Fahrgestell im Tauchbad feuerverzinkt
- Rahmen aus Stahlblech verzinkt/pulverbeschichtet
- Kotflügelkasten innen aus Stahlblech verzinkt
- Standard Farbe RAL 7016 Anthrazit (im Detail: Front-Heck- Seitenteile, Kotflügel)

Stau-Rampenschacht

100 km/h Ausrüstung

Aufbau:

- Thermo-Sandwich Aufbau, Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- 40mm Isolierung
- Einfass- und Winkelprofilen aus Aluminiumprofilen
- Aluminium Winkelprofile an Ecken und Dach RAL 7016 Anthrazit

Lederausstattung

Beleuchtung:

- 13-poliger Stecker, Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Rückfahrcheinwerfer
- Begrenzungsleuchten vorne weiß, hinten rot/weiß

Boden:

- 40mm isolierter Boden mit PVC Belag

Dach:

- Tonnendach 40mm isoliert

Abstützung

4x Scherenstützen integriert im Rahmen montiert, incl. 1x Kurbel

Aufbau:

Heckklappe mit Gasfeder

- hochwertige Aluminium Einfassprofile
- Füllung vom Aufbau
- Schlosskasten, Zylinderschloss
- Scharniere aus Edelstahl

Türe Seitenwand ca.600x1800mm

- hochwertige Aluminium Einfassprofile
- Türfüllung vom Aufbau
- Schlosskasten, Zylinderschloss, Türgriff innen und außen
- Scharniere aus Edelstahl
- Position in Seitenwand

Fenster Dometic S7 FR Rechts 1000x510mm

- Position Rechte Seite
- getönte Scheibe
- Verdunkelung
- Fliegengitter

Fenster Dometic S7 FR Heck 1300x510mm

- Position in Heckklappe
- getönte Scheibe
- Verdunkelung
- Fliegengitter

INNENAUSSTATTUNG

Arbeitszeile 1200mm

- 1. Schublade niedrig aus Blech (obere)
- 2. Schublade hoch aus Blech (mittlere)
- 3. Fach mit Klappe nach unten zu Öffnen
- Hochwertige Scharniere und Auszüge (Fa. Grass/Würth)
- Stauraum für Kühlschrank (optional Türe erhältlich)
- Stauraum mit Türe für Frisch/Abwasser-Kanister
- Dometic Waschbecken mit Armaturen und Mischer
- Wasseraugpumpe elektrisch 12 Volt
- Kanister 1x 30Liter Inhalt für Frischwasser, (erweiterbar um 1x 19 Liter Kanister)

Oberschrank 1200mm

- montiert oberhalb der Küchenzeile
- zwei Klappen mit hochwertigen Klappenscharnieren

Eckraum Fahrtrichtung Frontwand links

- ca. 700mm breit,
- Türe 45 Grad mit hochwertige Scharniere
- Optional als Kleiderschrank mit Kleiderbügel und Fachboden
- Optional als Dusche mit Armaturen, Brausekopf und Warmwasserboiler,
- Optional als WC

Seitenschrank FR rechts

- ca. 800x1000x450mm LxHxT
- 2x Türen mit hochwertige Scharniere, Soft-Close-System

- Fachböden
 - **Sitzbank 800mm FR rechts**
 - Klappdeckel auf die ganze Länge mit Scharnieren
 - Sitz-Rückenpolster Kunstleder
 - Front- und Seitenwand aus Holz mit Kunststoff-Beschichtung
 - Aluminium Einfassprofile eloxiert
- Heckträger/Fußkonsole Blech pulverbeschichtet

- **Sitzbank 1800mm FR links**
 - Klappdeckel auf die ganze Länge mit Scharnieren
 - Sitz-Rückenpolster Kunstleder
 - Front- und Seitenwand aus Holz mit Kunststoff-Beschichtung
 - Aluminium Einfassprofile eloxiert
- Heckträger/Fußkonsole Blech pulverbeschichtet

- **Klappbett 770x1900mm seitlicher Anbau**
- Größe ca. 660x1900mm (Rahmen + 100mm Rohrträger)
- Alu-Rahmen mit Holz-Lattenrost
- Matratze 80mm Höhe mit Überzug
- hochklappbar mit Arretierung

- **2x Sofalounge**
- ca. 650x1900mm Liegefläche
- quer hinten montiert
- Lattenrost incl Staukasten
- Matratze 80mm, Stoff mit Kunstleder
- ausgefahren als Liege, eingefahren als Sitzgelegenheit

- **Hubbett 1750x2000mm BxL Längseinbau**
- Bettkasten innen 1750x2000mm BxL
- elektrisches Hubbett
- Bedien-Wippschalter
- 12 Volt Betrieb
- Alu-Rahmen mit Holz-Lattenrost
- Matratze 80mm Höhe mit Überzug

STROMVERSORGUNG

- 230 Volt Außensteckdose/Einspeisung 230Volt
- CEE Ladeleitung 230Volt mit Schuko Stecker
- Ladeleitung 12 Volt vom Zugfahrzeug an Bord-Batterie
- 230 Volt Ladegerät auf 12 Volt
- FI-Sicherungskasten 230 Volt
- autom. Verbraucherabschaltung beim Ankoppeln
- LED Deckenleuchte 2000mm Länge im Alu-Kanal mit Schutzblende
- Dämmungsschalter
- 2x 230V Steckdose
- 12V USW/C Steckdose

Lithium-Batterie 12V 75 AH mit Hauptschalter