



SERIENAUSSTATTUNG

Rauminnenmaß: ca. 3700x1900x1960mm LxBxH
Außenmaße Aufbau: ca. 3850x2050x2500mm LxBxH
Gesamtlänge: ca. 5200mm
Serienausstattung

- **Fahrwerksauswahl 1500/1800kg zGG Standard oder Offroad**
- **Stau-Rampenschacht**
- **100 km/h Ausrüstung**
- **2 Stück Airlineschienen im Boden integriert**
- **Lederausstattung** (vom Boden ca. 1000mm Höhe)
- **Insektenschutz Eingangstüre**
- **Insektenschutz Heckklappe**
- **Kühlschrank Kompressor 12Volt**
- **Lithium-Batterie 12V 75 AH mit Hauptschalter**
- **Polster Mikrofaser**

Aufbau:

- Thermo-Sandwich Aufbau, 40mm Isolierung
- Dach, Wände, Boden, Türe und Heckklappe
- Boden PVC belegt

Beleuchtung:

- 13-poliger Stecker,
- Ausführung nach StVZO

Abstützungen

- **am Rahmen montiert**

Heckklappe mit Gasfeder

- hochwertige Aluminium Einfassprofile
- Füllung vom Aufbau
- Schließanlage gleichschließend

Türe Seitenwand

- hochwertige Aluminium Einfassprofile
- Türfüllung vom Aufbau
- Schließanlage gleichschließend

Fenster Fahrtrichtung Rechts

Fenster Fahrtrichtung Links

Fenster Heckklappe

- Alle getönte Scheibe, isoliert
- Alle Verdunkelung, Fliegengitter

INNENAUSSTATTUNG

Arbeitszeile 1200mm

- Waschbecken, Armaturen, Pumpe, 30 Liter Kanister

Oberschrank 1200mm

- montiert oberhalb der Küchenzeile

Eckraum Fahrtrichtung Frontwand links

- ca. 700mm breit,
- Ausbau mit Dusche und WC, separate Bestellung

Seitenschrank FR rechts

- ca. 1800x800x310mm LxHxT

Sitzbank 1200mm FR links

Hochschrank ca. 1800x400x300mm HxBxT

- 4 Fachböden, optional erweiterbar

Sofalounge

- ca. 650x1900mm Liegefläche
- Lattenrost incl Staukasten
- ausgefahren als Liege, eingefahren als Sitzgelegenheit

Hubbett 1750x2000mm BxL Längseinbau

- elektrisches Hubbett
- Alu-Rahmen mit Holz-Lattenrost
- Matratze 80mm Höhe mit Überzug

STROMVERSORGUNG

- CEE Ladeleitung 230Volt mit Schuko Stecker
- Ladeleitung 12 Volt vom Zugfahrzeug an Bord-Batterie
- 230 Volt Ladegerät auf 12 Volt
- FI-Sicherungskasten 230 Volt
- autom. Verbraucherabschaltung beim Ankoppeln
- LED Deckenleuchte 2000mm Länge im Alu-Kanal mit Schutzblende
- Dämmungsschalter
- 2x 230V Steckdose im Bedienfeld
- 1x 230V Steckdosen unterhalb vom Oberschrank/Küchenzeile
- 1x LED Band unterhalb vom Oberschrank/Küchenzeile
- 12V USW/C Steckdose