



SERIENAUSSTATTUNG

Rauminnenmaß: ca. 4000x1900x2100mm LxBxH
Außenmaße Aufbau: ca. 4150x2050x2650mm LxBxH
Gesamtlänge: ca. 5200mm
Serienausstattung

- Fahrwerksauswahl 1500/1800kg zGG Standard oder Offroad
- Stau-Rampenschacht
- 100 km/h Ausrüstung
- 2 Stück Airlineschienen im Boden integriert
- Lederausstattung (vom Boden ca. 1000mm Höhe)
- Insektenschutz Eingangstüre
- Insektenschutz Heckklappe
- Kühlschrank Kompressor 12Volt
- Lithium-Batterie 12V 75 AH mit Hauptschalter
- Polster Mikrofaser

Aufbau:

- Thermo-Sandwich Aufbau, 40mm Isolierung
- Dach, Wände, Boden, Türe und Heckklappe
- Boden PVC belegt

Beleuchtung:

- 13-poliger Stecker,
- Ausführung nach StVZO

Abstützungen

- am Rahmen montiert

Heckklappe mit Gasfeder

- hochwertige Aluminium Einfassprofile
- Füllung vom Aufbau
- Schließanlage gleichschließend

Türe Seitenwand

- hochwertige Aluminium Einfassprofile
- Türfüllung vom Aufbau
- Schließanlage gleichschließend

Fenster Fahrrichtung Rechts

Fenster Fahrrichtung Links 2 Stück

Fenster Heckklappe

- Alle getönte Scheibe, isoliert
- Alle Verdunkelung, Fliegengitter

INNENAUSSTATTUNG

Arbeitszeile 1200mm

- Waschbecken, Armaturen, Pumpe, 30 Liter Kanister

Oberschrank 1200mm

- montiert oberhalb der Küchenzeile

Seitenschrank FR rechts

- ca.400x1000x310mm LxHxT

Hochschrank ca. 1800x600x300mm HxBxT Front rechts

- 4 Fachböden, optional erweiterbar

Front-Raum-Bad

- Türe mittig
- Raum links ca. 1300x700mm

Sitzbank 800mm FR links

Sitzbank 800mm FR rechts

2x Sofalounge

- ca. 650x1900mm Liegefläche
- Lattenrost incl Staukasten
- ausgefahren als Liege, eingefahren als Sitzgelegenheit

Hubbett 1750x2000mm BxL Längseinbau

- Bettkasten innen 1750x2000mm BxL
- 12 Volt Betrieb
- Alu-Rahmen mit Holz-Lattenrost
- Matratze 80mm Höhe mit Überzug

STROMVERSORGUNG

- CEE Ladeleitung 230Volt mit Schuko Stecker
- Ladeleitung 12 Volt vom Zugfahrzeug an Bord-Batterie
- 230 Volt Ladegerät auf 12 Volt
- FI-Sicherungskasten 230 Volt
- autom. Verbraucherabschaltung beim Ankoppeln
- LED Deckenleuchte 2000mm Länge im Alu-Kanal mit Schutzblende
- Dämmungsschalter
- 2x 230V Steckdose im Bedienfeld
- 1x 230V Steckdosen unterhalb vom Oberschrank/Küchenzeile
- 1x LED Band unterhalb vom Oberschrank/Küchenzeile
- 12V USW/C Steckdose