



SERIENAUSSTATTUNG

Rauminnenmaß: ca. 3500x1900x1960mm LxBxH
Außenmaße Aufbau: ca. 3550x2050x2500mm LxBxH
Außenhöhe mittig ca. 2700mm bei Standard-Fahrwerk
Gesamtlänge: ca. 5000mm

- **Fahrwerksauswahl 1500/1800kg zGG Standard oder Offroad**
- **Stau-Rampenschacht**
- **100 km/h Ausrüstung**
- **2 Stück Airlineschienen im Boden integriert**
- **Lederausstattung** (vom Boden ca. 1000mm Höhe)
- **Insektenschutz Heckklappe**
- **Kühlschrank Kompressor 12Volt**
- **Lithium-Batterie 12V 75 AH mit Hauptschalter**
- **Polster Mikrofaser**

Aufbau:

- Thermo-Sandwich Aufbau, 40mm Isolierung
- Dach, Wände, Boden, Türe und Heckklappe
- Boden PVC belegt

Beleuchtung:

- 13-poliger Stecker,
- Ausführung nach StVZO

Abstützungen

- **am Rahmen montiert**

Heckklappe mit Türe

- hochwertige Aluminium Einfassprofile
- Füllung vom Aufbau
- Schließanlage gleichschließend

Fenster Fahrtrichtung Rechts

Fenster Fahrtrichtung Links

- Alle getönte Scheibe, isoliert
- Alle Verdunkelung, Fliegengitter

INNENAUSSTATTUNG

Arbeitszeile 1200mm

- Waschbecken, Armaturen, Pumpe, 30 Liter Kanister

Oberschrank 1200mm

- montiert oberhalb der Küchenzeile

Seitenschrank FR rechts

- ca. 800x1000x450mm LxHxT
- Fachböden

Seitenschrank FR links

- ca. 800x1000x310mm LxHxT
- Fachböden

Tisch

Verwahrungsschrank

- ca. 1850x400x150mm BxHxT
- Klappdeckel mit Scharnieren
- Vorbereitung für Standheizung/Ansaug, Auslass

2x Sofalounge

- ca. 650x1900mm Liegefläche
 - quer hinten montiert
 - Lattenrost incl Staukasten
 - Matratze 80mm, Stoff mit Kunstleder
- ausgefahren als Liege, eingefahren als Sitzgelegenheit

•

Hubbett 1400x1900mm LxB querverbaut

- Bettkasten innen 1400x175mm LxB
- Matratzengröße 1400x175mm LxB
- Gesamtbreite im Licht vom Aufbau 1900mm
- elektrisches Hubbett
- Alu-Rahmen mit Holz-Lattenrost
- Matratze 80mm Höhe mit Überzug

STROMVERSORGUNG

- CEE Ladeleitung 230Volt mit Schuko Stecker
- Ladeleitung 12 Volt vom Zugfahrzeug an Bord-Batterie
- 230 Volt Ladegerät auf 12 Volt
- FI-Sicherungskasten 230 Volt
- autom. Verbraucherabschaltung beim Ankoppeln
- LED Deckenleuchte 2000mm Länge im Alu-Kanal mit Schutzblende
- Dämmungsschalter
- 2x 230V Steckdose im Bedienfeld
- 1x 230V Steckdosen unterhalb vom Oberschrank/Küchenzeile
- 1x LED Band unterhalb vom Oberschrank/Küchenzeile
- 12V USW/C Steckdose