Beschreibung Ausstattung

10.20_AV_3720_4Q020_SPA EINACHS KASTENANHÄNGER ADVENTURE



SERIENAUSSTATTUNG
Rauminnenmaß: ca. 3700x1900x1960mm LxBxH
Außenmaße Aufbau: ca.3850x2050x2500mm LxBxH
Gesamtlänge: ca. 5200mm
Serienausstattung

- **Fahrwerksauswahl 1500/1800kg zGG Standard oder Offroad**
- **Stau-Rampenschacht**
- **100 km/h Ausrüstung**
- **2 Stück Airlineschienen im Boden integriert**
- **Lederausstattung** (vom Boden ca. 1000mm Höhe)
- **Insektenschutz Heckklappe**
- **Kühlschrank Kompressor 12Volt**
- **Lithium-Batterie 12V 100 AH mit Hauptschalter**
- **Polster Mikrofaser**

Aufbau:
- Thermo-Sandwich Aufbau, 40mm Isolierung
- Dach, Wände, Boden, Türe und Heckklappe
- Boden PVC belegt

Beleuchtung:
- 13-poliger Stecker,
- Ausführung nach StVZO

Abstützungen
am Rahmen montiert

Heckklappe mit Türe
- hochwertige Aluminium Einfassprofile
- Füllung vom Aufbau
- Schließanlage gleichschließend

Fenster Fahrtrichtung Rechts
Fenster Fahrtrichtung Links

INNENAUSSTATTUNG
Arbeitszeile 1200mm
- Waschbecken, Armaturen, Pumpe, 30 Liter Kanister

Oberschrank 1200mm
- montiert oberhalb der Küchenzeile

Seitenschrank FR rechts
- ca. 800x1000x450mm LxHxT

Seitenschrank FR links
- ca. 800x1000x310mm LxHxT

Raumbad
- Schmaler Schrank mit Türe
- Fachböden integriert
- Breiter Schrank mit Türe
- als Raumbad nutzbar
- Türe 90Grad geöffnet ergibt großer Raum

2x Sofalounge
- ca. 650x1900mm Liegefläche
- Lattenrost incl Staukasten

ausgefahren als Liege, eingefahren als Sitzgelegenheit

Tisch

Verwahrungsschrank
- ca. 1850x400x150mm **BxHxT**
- Klappdeckel mit Scharnieren
- Vorbereitung für Standheizung/Ansaug, Auslass

Hubbett 1400x1900mm LxB querverbaut
- Bettkasten innen 1400x175mm LxB
- Matratzengröße 1400x175mm LxB
- Gesamtbreite im Licht vom Aufbau 1900mm
- elektrisches Hubbett
- Bedien-Wippschalter
- 12 Volt Betrieb
- Alu-Rahmen mit Holz-Lattenrost
- Matratze 80mm Höhe mit Überzug

STROMVERSORGUNG
- CEE Ladeleitung 230Volt mit Schuko Stecker
- Ladeleitung 12 Volt vom Zugfahrzeug an Bord-Batterie
- 230 Volt Ladegerät auf 12 Volt
- FI-Sicherungskasten 230 Volt
- autom. Verbraucherabschaltung beim Ankoppeln
- LED Deckenleuchte 2000mm Länge im Alu-Kanal mit Schutzblende
- Dämmungsschalter
- 2x 230V Steckdose im Bedienfeld
- 1x 230V Steckdosen unterhalb vom Oberschrank/Küchenzeile
- 1x LED Band unterhalb vom Oberschrank/Küchenzeile
- 12V USW/C Steckdose